

**Szám: 1214 0000**

## Teljesítménynyilatkozat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (III.melléklet) alapján

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Terméktípus egyedi azonosító kódja  | BauderTOP DIFUBIT NSK  |
| 2. | Típus-, tétel- vagy sorozatszám a termék azonosítására (11. cikk (4) bekezdésének megfelelően)  | termék csomagolásán  |
| 3. | Termék rendeltetése   | Aljazaton fekvő alátét héjazati lemez, feszített alátét héjazati lemez |
| 4. | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, értesítési címe (11. cikk (5) bekezdésének megfelelően)   | Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart    |
| 5. | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak  | nincs  |
| 6. | A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek (V. melléklet)  | 3. rendszer  |
| 7. | Bejelentett szerv neve és azonosító száma, harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően, a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, vizsgálati/számítási jelentések | nincs  |
| 8. | Termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki  | nincs  |

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok                            | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|--------------|-------------------------------|
| Tűzállóság  | E            | EN 13859-1                    |
| Vízátthatlási ellenállás                          | W1           |                               |
| Szakítószilárdság:                                | -            |                               |
| Maximális húzóerő hossz (N/50 mm)                 | ≥ 400        |                               |
| Maximális húzóerő kereszt (N/50 mm)               | ≥ 300        |                               |
| Nyúlás max.húzóerőnél hossz (%)                   | ≥ 25         |                               |
| Nyúlás max.húzóerőnél kereszt (%)                 | ≥ 25         |                               |
| Továbbszakadási ellenállás (szegszár) hossz (N)   | ≥ 200        |                               |
| Továbbszakadási ellenállás (szegszár) kereszt (N) | ≥ 200        |                               |
| Mesterséges öregítés                              | W1           |                               |
| Vízátthatlási ellenállás                          | W1           |                               |
| Húzóerő hossz (N/50 mm)                           | ≥ 360        |                               |
| Húzóerő kereszt (N/50 mm)                         | ≥ 280        |                               |
| Nyúlás max.húzóerőnél hossz (%)                   | ≥ 23         |                               |
| Nyúlás max.húzóerőnél kereszt (%)                 | ≥ 23         |                               |
| Hidegtűrés (°C)                                   | ≤ -25        |                               |

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Jacek Topolewski  
Exportvezető Kelet – Európa

Budapest, 2014.04.15.